






КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Один размер включает две мощности 40 | 60 Вт, что упрощает хранение, перевозку и установку оборудования
- Модульный дизайн, простой и быстрый монтаж
- Современный дизайн
- Универсальная оптика с углом светораспределения 110°
- Высокий визуальный комфорт
- Не содержит опасных материалов
- Высокая окупаемость благодаря длительному сроку службы и минимальным затратам на ТО
- Возможность последовательного соединения светильников в линию, обеспечивает непрерывное освещение на больших расстояниях, идеально подходит для больших или протяженных помещений

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Супермаркеты
- Магазины розничной торговли
- Офисы
- Автостоянки и паркинги
- Мастерские


5 ЛЕТ					
ГАРАНТИИ	IP20	CRI80	3000K	4000K	5000K

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение сети	AC 220-240В
Защита от поражения электрическим током	I класс
Функции защиты	От обрыва цепи, от короткого замыкания, от перенапряжения
Варианты защиты от перенапряжения	1KV-линия-линия 1KV-линия-заземление
Коэффициент мощности (при полной нагрузке)	0.9
Максимальное напряжение	3.0KV 60S 10mA
Мощность	40 60 Вт
Тип светодиодов	SMD2835
Рассеиватель	Оптика
Светораспределение	110°
Цветовая температура	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Индекс цветопередачи (Ra)	CRI >80
Эффективность	140-160 лм/Вт
Энергоэффективность	≥85%
Время включения	≤0.2 с
Время нагрева до 60%	0.5 с
Материал корпуса	Алюминий
Покрытие корпуса	Электростатическое покрытие из полиэстера
Цвет корпуса	Черный (RAL 9017)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон рабочих температур (Ta)	от -30°C до + 45°C
Рабочая влажность	10-90%RH
Рекомендованная высота установки	от 2 до 4 м
Способ монтажа	Накладной подвесной
Размеры	1428x74x46 мм
Гарантия	5 лет

Выключатель светильника должен управлять линией L или линиями L и N.

СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ



110°